

Linea Basic F300
Aerosol domestici per uso saltuario

Basic Series F300
Aerosoltherapy unit for occasional
home use

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Aerosol con Microcompressore a pistone supersilenzioso
- Robusto, leggero e compatto
- Per una terapia efficace in tutto il tratto respiratorio
- Dotato di - Nuovo Nebulizzatore brevettato RF6 BASIC con sistema antirovesciamento accidentale del farmaco - Boccaglio - Tubo di collegamento - Sacchetto per accessori (Pochette)

PRODUCT DESCRIPTION

- *Silenced piston compressor driven nebuliser*
- *Robust, lightweight and compact*
- *For an effective treatment of the entire respiratory tract*
- *Equipped with - New patented RF6 BASIC jet nebuliser with non-spill system - Mouthpiece - Connection hose - Accessories bag*

Medicare Compact M-90



- Comodo Porta nebulizzatore
- A convenient Nebuliser holder



- Presa aria esterna con filtro professionale (sostituibile)
- Externally mounted air inlet with high performance replaceable filter



- Cavo di alimentazione staccabile
- Detachable power cord

FLAEM®

**IL BENESSERE È DI CASA
A HEALTHY LIFESTYLE**

www.flaemnuova.it

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|--|
| Alimentazione/Potenza: Power supply/Power: | 230 V ~ 50 Hz / 130 VA Other voltages are available upon request |
| Compressore silenziato (esente da lubrificazione e da manutenzione) Silenced compressor (designed for use without lubrication and maintenance) | |
| Pressione Max: Max pressure: | 1,5 bar (approx.) 1.5 bar (approx.) |
| Portata aria al compressore: Compressor air output: | 9 l/min (approx.) |
| Rumorosità (a 1 m): Sound level (at 1 m): | 56 dB (A) (approx.) |
| Dimensioni: Dimensions: | 14,5 (L) x 14 (P) x 10,5 (H) cm 14.5 (length) x 14 (width) x 10.5 (height) cm. |
| Peso: Weight: | 1,300 Kg 1.300 Kg |
| Pressa aria esterna con filtro professionale intercambiabile (50/70 µm) External air inlet and with a replaceable high efficiency filter (50/70 µm) | |
| Conforme alla direttiva 93/42 CEE (solo per unità 230 V ~ 50 Hz): In compliance with Dir. 93/42/EEC (for the 230 V ~ 50 Hz unit only): | |
| Garanzia: Warranty: | 2 ANNI Please refer to your local dealer |

CARATTERISTICHE TECNICHE NEBULIZZATORE

JET NEBULISER TECHNICAL FEATURES

| | |
|---|---|
| Nebulizzatore RAPIDFLAEM 6 BASIC RAPIDFLAEM 6 BASIC jet nebuliser | |
| Tasso di erogazione⁽¹⁾ Nebulisation rate ⁽¹⁾ | 0,40 ml/min (approx.) 0.40 ml/min (approx.) |
| MMAD^{(1) (2)} | 1,62 µm 1.62 µm |
| Frazione respirabile < 5 µm^{(1) (2)} Breathable fraction < 5 µm ^{(1) (2)} | 99,4% 99.4% |
| Capacità nebulizzatore Nebuliser capacity | 8 ml |
| Il nebulizzatore RAPIDFLAEM 6 BASIC è costruito in Polipropilene atossico, infrangibile e resistente agli agenti chimici. E' lavabile, disinfettabile e sterilizzabile come indicato nel manuale istruzioni d'uso dell'apparecchio. RAPIDFLAEM 6 BASIC jet nebuliser is manufactured with unbreakable, atoxic and chemical agents-resisting Polypropylene. It can be washed, disinfected and sterilised as described in the unit operating manual. | |

⁽¹⁾ Test eseguiti con soluzione fisiologica 0,9% NaCl - ⁽²⁾ Tests performed with 0.9% saline solution.


⁽²⁾ Certificato con sistema laser computerizzato TSI Aerosizer 3220 secondo procedura interna Flaem.

⁽²⁾ Certified with TSI Aerosizer 3220 computerised laser system in compliance with Flaem internal procedure.

Maggiori informazioni sull'Aerosol terapia e sui prodotti Flaem sono disponibili visitando il sito internet www.flaemnuova.it
For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please visit our website www.flaemnuova.it



Medicare Compact M-90

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| Codice Code | PN03P00 |  8 018294 006396 |
| Imballo Master carton | n° 8 Pz 8 piece | |

i



Export Department of FLAEM NUOVA



medexpo international s.r.l.

Exclusive Distributor in India:
Medicare Agencies
New Delhi

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000 e ISO 13485:1996

Company with certified ISO 9001:2000 and ISO 13485:1996 quality system